



Priorsvej 36  
DK-8600 Silkeborg  
Tlf.: +45 86 82 64 44  
e-mail: salg@kema.dk  
www.kema.dk

# LPS LST

## Penetrant Spray

**Beskrivelse:** LST er en speciel sammensætning med ultra lav overfladespænding for hurtig penetrering. Opfylder følgende specifikationer: Fed. Spec. VV-P-216C Type I og A-A-50493 Type I.

Anvendes med fordel til lejer, bolte, kæder, transportbånd, rustne speednuts, demontering af udstyr, hængsler, møtrikker, sanitære installationer, remskiver, skruer og aksler.

LST Rustopløser er et af markedets kraftigst penetrerende produkter. Angriber rust og korrosion og løsner sammenrustede dele. LPS LST har en ekstrem lav overfladespænding, der kombineret med en stærk skumvirkning giver komplet overfladedækning, bedre penetrering og forbedret fugtfortrængning. LST Rustopløser smører og beskytter også mod rust og korrosion.

### Egenskaber

- Lav overfladespænding
- Frigør hurtig rust og andre dele, der sidder fast
- Dynamisk skumvirkning
- Angriber rust og korrosion
- Smører og beskytter metaloverflader
- Fjerner fugt
- Højt flammepunkt

### Anvendelse:

Up side down dyse gør det muligt at spraye i alle retninger.

### Tekniske og fysiske data:

Emballage	Spray
Varenummer	36S19400
Flammepunkt	79°C TCC
Overfladespænding	26,7 dyn/cm
Skumvirkning	Udmærket
Farve	Klar gul
Drivmiddel	Kuldioxid

**Information:** Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på [www.rocol.dk](http://www.rocol.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T  
E  
K  
N  
I  
S  
K  
D  
A  
T  
A  
B  
L  
A  
D