

PR SPRAY

Silicone Slipmiddel

Produktbeskrivelse: PR Spray er designet til at give hurtig, effektiv ren udgivelse i kritiske støbning applikationer. Det trænger og breder sig til alle dele af de mest indviklede skimmel at give fuld, ren udgivelse, med forbedret glans finish.

PR Spray giver en fin, kontrolleret spray med fuldstændig dækning for maksimal økonomi. Bruges på alle typer af slag, injektion, flow og kompressionsstøbning, især på komplekse værktøjer. medvirker til at overvinde vanskeligheder under indstilling og opstart.

Egenskaber

- Effektiv slipmiddel til plast og gummi støbeforme
- Varmebestandige våd film - op til 200°C.
- Giver forbedret finish
- Særligt velegnet til sarte eller indviklede dele.

Anvendelse: Rystes godt før brug. Holdes oprejst og sprayes fra en afstand på ca. 15-30cm.

En gang giver normalt tilstrækkelig beskyttelse. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Sprøjt ikke på åben ild eller glødende legemer.

Varenr.: 64001000

Emballage: Spray

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Ingen væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet, men sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D