

NSF[®] ROCOL[®] PUROL Fluid

Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: info@itw-spraytec.dk
www.itw-spraytec.dk

3H/H1 NSF-registreret Multi-olie

Produktbeskrivelse:

ROCOL[®] PUROL Fluid er en klar olie, der er designet til effektiv smøring og beskyttelse af føringer, lejer, pakninger, hulskeer og knive mm. indenfor fødevarerindustrien, den farmaceutiske industri og andre rene miljøer.

ROCOL[®] PUROL Fluid er NSF 3H & H1 registreret. Vi henviser i øvrigt til yderligere information vedr. NSF på www.nsf.org.

PUROL Fluid er specielt egnet til pakninger, mixere, slicere, knive og hulskeer i kødhakkere, hvor kontakt ikke kan undgås. På større kødhakkere skal man ved opstart bruge PUROL Grease for at undgå rivning på kniv og hulskeve.

PUROL Fluid er fremstillet under fuldt kontrollerede forhold, som er nødvendige for produktion af et 3H smøremiddel.

Egenskaber:

- Temperatur egenskaber fra -10° C til + 110° C.
- Meget oxidations stabil, hvilket sikrer lange smørintervaller og lavt forbrug
- Olien er ideel, til brug i fødevareraktiviteter, som slip- eller som smøremiddel
- Yder fremragende korrosionsbeskyttelse på knive og hulskeer til kødhakkere

Anvendelse:

Påføres direkte på emnet fra trigger. Kan også påføres manuelt med pensel, eller andet udstyr der er beregnet til at håndtere en ISO VG 22 olie.

PUROL Fluid bør ikke blandes med andre smøremidler af hensyn til renheden. Tidligere anvendte smøremidler bør fjernes fuldstændigt før PUROL Fluid påføres.

PUROL Fluid indeholder ikke: Animalske materialer, nøddeolie eller genetisk modificerede ingredienser. Yderligere information om allergener kan fås ved at kontakte vor kundeservice.

Specifikationer:

- Er fremstillet udelukkende af FDA listede ingredienser: FDA Gruppe 21 CFR 178.3570 og 172.878
- NSF 3H/H1 registreret under nr. 145655
- ISO 21469-certificeret
- Halal certificeret

Tekniske og fysiske data:

Udseende:	Farveløs klar olie
Baseolie type:	Medicinsk hvid olie
Baseolie viskositet v/40°C (IP 71 - ASTM D445):	22 cSt
Temperaturområde:	-10° C til +110° C
Opbevaring:	1° C til 40° C – Frostfrit
Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato
Varenr./forpakning:	48999088 500 ml trigger 48999087 5 liter 48999086 20 liter

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D