

# ULTRAGUARD BX

## Bakteriedræber til køle-/smøremiddel

### Produktbeskrivelse:

ULTRAGUARD® BX er et biocid tilsætningsstof, der kan bruges sammen med alle mineralsk opløselige, semi-syntetiske og syntetiske metalbearbejdningvæsker. Den er designet til at give langvarig beskyttelse mod bakteriel aktivitet og dermed opretholde væskens effektivitet, forbedre arbejdsforholdene og reducere driftsomkostningerne.

### Egenskaber:

- Bredspektret virkning på mikroorganismer.
- Enkel og nem at bruge.
- Reducerer omkostninger til bortskaffelse.
- Fjerner frastødende lugte på grund af mikrobiel vækst.
- Fremmer sundere arbejdsforhold.
- Forlænger køle-/smøremidlets levetid.

### Anvendelse:

Du skal blot tilføje ULTRAGUARD® BX til køle-/smøremidlet i sumpen med blandingsforhold på 1 del ULTRAGUARD® BX til 1000 dele vand. Behandlingen kan være nødvendig at gentage hver 4 uge, men vær opmærksom på ikke at overskride den anbefalede dosis.

### Tekniske og fysiske data

Udseende:	Lysegul væske
Blandingsforhold:	1:1000
Massefylde v/20°C:	1,14 g/cm <sup>3</sup>
pH-værdi ved 0,1%:	6.0 – 8.0 ved 1000:1 opløsning
Opbevaring:	5-30° C, frostfrit og beskyttet mod sollys
Forpakning:	61001000 - 1 liter

**Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:** Farlig ved indtagelse. Ætsningsfare. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

**Information:** Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på [www.rocol.dk](http://www.rocol.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T  
E  
K  
N  
I  
S  
K  
D  
A  
T  
A  
B  
L  
A  
D